

## Niveles de burbuja

### Niveles de burbuja de precisión LEVEL PS 7040 - 7012 V



LEVEL PS 7060

LEVEL 7040 - 7080:  
Niveles de precisión por burbuja desde 40 a 80 cm

LEVEL 7012 V:  
Tiene orificios con las medidas de enchufes, interruptores etc para facilitar su taladro.

Duraderos y precisos:  
Tolerancia máxima 0,0285° con respecto a 0,5mm/m.

Su construcción inteligente y mecanizado de alta calidad permiten una gran resistencia y comodidad de uso incluso con una mano, gracias a sus terminaciones de goma antideslizante que absorbe los impactos proporcionando una gran protección.



Artículo	EAN	Información	Uu.
	40 03482...		
LEVEL PS 7040	70400 4	40 cm de longitud	6
LEVEL PS 7060	70600 8	60 cm de longitud	6
LEVEL PS 7080	70800 2	80 cm de longitud	6
LEVEL PS 7012 V	70120 1	120 cm de longitud	6



### Nivel electrónico LEVEL PS 7061 E



LEVEL PS 7061

Nivel de burbuja electrónico con sensor de inclinación.

El nivel PS 7061 es muy manejable y de una utilización muy sencilla.

El sensor de inclinación integrado permite que se incline en grados y en porcentajes y puede ser leído claramente gracias a su pantalla de gran tamaño. El dispositivo realiza alineaciones tanto en horizontal como en vertical, girándose la pantalla según la posición de funcionamiento del nivel.

Artículo	EAN	Información	Uu.
	40 03482...		
LEVEL PS 7061 E	70610 7	Incluye baterías	1

Temperatura de manejo	0°C hasta 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C hasta 80°C
Campo indicado	0° hasta 360° (el display indica un campo de 0° hasta 90°; - ángulo indicado entre el medidor del ángulo de inclinación y la horizontal)
Precisión	0°, 90°: ± 0,1° 1° hasta 89°: ± 0,2°
Suministro eléctrico	bloque 9 V (p.e. 6LR61)
Dimensiones	600 x 63 x 23 mm

